

Przedmiar robót – Rynek 9, malowanie klatki schodowej i korytarzy

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Korytarz parter						
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m2					
		obmiar = 65.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	6.1750	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	19.5000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m2					
		obmiar = 140.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	13.3893	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	42.2820	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
3 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m2					
		obmiar = 65.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.55r-g/m2	r-g	35.7500	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.1430	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.0910	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.3250	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.4160	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	0.6500	0.000			0.00
4 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- ściany	m2					
		obmiar = 140.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.37r-g/m2	r-g	52.1478	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.3101	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.1973	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.7047	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.9020	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	1.4094	0.000			0.00
5 d.1	KNR 4-01 1214-02	analogia. Czyszczenie ościeżnic drzwiowych	m2					
		obmiar = 8.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	2.1600	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	4.4800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
6 d.1	KNR 4-01 1214-02	analogia. czyszczenie drzwi	m2					
		obmiar = 74.960 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	20.2392	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	41.9776	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufit	m2					
		obmiar = 65.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	3.9000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	13.6500	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0130	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0195	0.000			0.00
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie pod malowanie- ściany	m2					
		obmiar = 140.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	11.2752	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	31.0068	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0282	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0423	0.000			0.00
9 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 65.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	7.7350	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	19.3700	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 140.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	16.7719	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	40.3088	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
11 d.1	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2					
		obmiar = 74.960 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.34r-g/m2	r-g	25.4864	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.138dm3/m2	dm3	10.3445	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.023dm3/m2	dm3	1.7241	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
12 d.1	KNR 4-01 1210-02	analogia. malowanie ościeżnic	szt.					
		obmiar = 9.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.33r-g/szt.	r-g	2.9700	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.111dm3/szt.	dm3	0.9990	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.017dm3/szt.	dm3	0.1530	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
13 d.1	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich. malowanie kraty	m2					
		obmiar = 2.100 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.3r-g/m2	r-g	0.6300	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.159dm3/m2	dm3	0.3339	0.000		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.022dm3/m2	dm3	0.0462	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
14 d.1	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2					
		obmiar = 65.000 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.084r-g/m2	r-g	5.4600	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
15 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 74.960 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	12.2934	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Korytarz I piętro						
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m2					
		obmiar = 19.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	1.8620	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	5.8800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m2					
		obmiar = 45.230 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	4.2969	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	13.5690	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
18 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m2					
		obmiar = 19.600 m2						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0.55r-g/m2	r-g	10.7800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.0431	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.0274	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.0980	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.1254	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	0.1960	0.000			0.00
19 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- ściany	m2					
		obmiar = 45.230 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.37r-g/m2	r-g	16.7351	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.0995	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.0633	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.2262	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.2895	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	0.4523	0.000			0.00
20 d.2	KNR 4-01 1214-02	analogia. Czyszczenie ościeżnic drzwiowych	m2					
		obmiar = 5.370 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	1.4499	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	3.0072	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
21 d.2	KNR 4-01 1214-02	analogia. czyszczenie drzwi	m2					
		obmiar = 26.360 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	7.1172	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	14.7616	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufit	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 19.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	1.1760	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	4.1160	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0039	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0059	0.000			0.00
23 d.2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie pod malowanie- ściany	m2					
		obmiar = 45.230 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	3.6184	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	9.9506	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0090	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0136	0.000			0.00
24 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 19.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	2.3324	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	5.8408	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
25 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 45.230 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	5.3824	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	12.9358	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
26 d.2	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2					
		obmiar = 26.360 m2						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.34r-g/m2	r-g	8.9624	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.138dm3/m2	dm3	3.6377	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.023dm3/m2	dm3	0.6063	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
27 d.2	KNR 4-01 1210-02	analogia. malowanie ościeżnic	szt.					
		obmiar = 5.370 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.33r-g/szt.	r-g	1.7721	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.111dm3/szt.	dm3	0.5961	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.017dm3/szt.	dm3	0.0913	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
28 d.2	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2					
		obmiar = 19.600 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.084r-g/m2	r-g	1.6464	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
29 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 26.360 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	4.3230	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Korytarz II piętro						
30 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m2					
		obmiar = 20.720 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	1.9684	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	6.2160	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
31 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 42.340 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	4.0223	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	12.7020	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
32 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m2					
		obmiar = 20.720 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.55r-g/m2	r-g	11.3960	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.0456	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.0290	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.1036	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.1326	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	0.2072	0.000			0.00
33 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- ściany	m2					
		obmiar = 42.340 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.37r-g/m2	r-g	15.6658	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.0931	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.0593	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.2117	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.2710	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	0.4234	0.000			0.00
34 d.3	KNR 4-01 1214-02	analogia. Czyszczenie ościeżnic drzwiowych	m2					
		obmiar = 5.010 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	1.3527	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścienny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	2.8056	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
35 d.3	KNR 4-01 1214-02	analogia. czyszczenie drzwi	m2					
		obmiar = 15.400 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	4.1580	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	8.6240	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
36 d.3	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufit	m2					
		obmiar = 20.720 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	1.2432	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	4.3512	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0041	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0062	0.000			0.00
37 d.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie pod malowanie- ściany	m2					
		obmiar = 42.340 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	3.3872	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	9.3148	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0085	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0127	0.000			0.00
38 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 20.720 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	2.4657	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	6.1746	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
39 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 42.340 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	5.0385	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	12.1092	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
40 d.3	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2					
		obmiar = 15.400 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.34r-g/m2	r-g	5.2360	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.138dm3/m2	dm3	2.1252	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.023dm3/m2	dm3	0.3542	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
41 d.3	KNR 4-01 1210-02	analogia. malowanie ościeżnic	szt.					
		obmiar = 6.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.33r-g/szt.	r-g	1.9800	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.111dm3/szt.	dm3	0.6660	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.017dm3/szt.	dm3	0.1020	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
42 d.3	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich. malowanie kraty	m2					
		obmiar = 2.100 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.3r-g/m2	r-g	0.6300	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.159dm3/m2	dm3	0.3339	0.000		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.022dm3/m2	dm3	0.0462	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
43 d.3	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2					
		obmiar = 20.720 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.084r-g/m2	r-g	1.7405	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
44 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 15.400 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	2.5256	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		klatka schodowa parter, I piętro, II piętro, strych						
45 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m2					
		obmiar = 46.520 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	4.4194	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	13.9560	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
46 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m2					
		obmiar = 193.780 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.095r-g/m2	r-g	18.4091	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		gips szpachlowy 0.3kg/m2	kg	58.1340	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
47 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m2					
		obmiar = 46.520 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.55r-g/m2	r-g	25.5860	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.1023	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.0651	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.2326	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	0.2977	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	0.4652	0.000			0.00
48 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- ściany	m2					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 193.780 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.37r-g/m2	r-g	71.6986	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0022m3/m2	m3	0.4263	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014t/m2	t	0.2713	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005m3/m2	m3	0.9689	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064m3/m2	m3	1.2402	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m2	m-g	1.9378	0.000			0.00
49 d.4	KNR 4-01 1214-02	analogia. Czyszczenie okien	m2					
		obmiar = 8.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	2.4138	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	5.0064	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
50 d.4	KNR 4-01 1214-02	analogia. czyszczenie drzwi (drzwi metalowe na strych)	m2					
		obmiar = 2.100 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.27r-g/m2	r-g	0.5670	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m2	ark.	1.1760	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
51 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- gruntowanie pod malowanie sufit	m2					
		obmiar = 46.520 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.06r-g/m2	r-g	2.7912	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm3/m2	dm3	9.7692	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0093	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0140	0.000			0.00
52 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- gruntowanie pod malowanie- ściany	m2					
		obmiar = 193.780 m2						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		robocizna 0.08r-g/m2	r-g	15.5024	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm3/m2	dm3	42.6316	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
4*		wyciąg 0.0002m-g/m2	m-g	0.0388	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m2	m-g	0.0581	0.000			0.00
53 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2					
		obmiar = 46.520 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	5.5359	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2	dm3	13.8630	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
54 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2					
		obmiar = 193.780 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.119r-g/m2	r-g	23.0598	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2	dm3	55.4211	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
55 d.4	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 drzwi na strych	m2					
		obmiar = 2.100 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.34r-g/m2	r-g	0.7140	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.138dm3/m2	dm3	0.2898	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.023dm3/m2	dm3	0.0483	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
56 d.4	KNR 4-01 1210-02	analogia. malowanie ościeżnic	szt.					
		obmiar = 1.000 szt.						
		-- R --						
1*		robocizna 0.33r-g/szt.	r-g	0.3300	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.111dm3/szt.	dm3	0.1110	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		benzyna do lakierów 0.017dm3/szt.	dm3	0.0170	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
57 d.4	KNR 4-01 1213-01	analogia. malowanie okien	m2					
		obmiar = 8.940 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.3r-g/m2	r-g	2.6820	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.159dm3/m2	dm3	1.4215	0.000		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.022dm3/m2	dm3	0.1967	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
58 d.4	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m2					
		obmiar = 46.520 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.084r-g/m2	r-g	3.9077	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	
59 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2					
		obmiar = 2.100 m2						
		-- R --						
1*		robocizna 0.164r-g/m2	r-g	0.3444	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		materiały pomocnicze 25%(od R)	%	25.0000	0.000		0.00	