

## Przedmiar robót – Lwowska 10

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Wsp. zagreg.	Cena	Koszt jedn.	Obmiar	Cc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>		<b>Przedsiwzięcie wejście do klatki schodowej</b> <i>CPV:</i>							
1	KNNR Wacetob 3 1013-010-050	<i>Zabezpieczenie podłóg folią</i> <i>Krotność = 1,00</i>  <b>Robocizna:</b> Robocizna <b>Materiały:</b> Folia polietylenowa Materiały pomocnicze 2,00 % <b>Sprzęt:</b>  <b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b> <b>Koszty zakupu:</b> <b>Koszty pośrednie:</b> ----- <b>Razem:</b> <b>Zysk:</b> ----- <b>Razem:</b>	m2   r-g  m2 PLN	   0,057  0,357	   1,00  1,00	          2,00 %		          19,71	
2	KNNR Wacetob 3 1014-070-050	<i>Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich</i> <i>Krotność = 1,00</i>  <b>Robocizna:</b> Robocizna <b>Materiały:</b> Materiały pomocnicze 3,00 % <b>Sprzęt:</b>  <b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b> <b>Koszty zakupu:</b> <b>Koszty pośrednie:</b> ----- <b>Razem:</b> <b>Zysk:</b> ----- <b>Razem:</b>	m2   r-g  PLN	   0,049	   1,00	          3,00 %		          19,71	
3	N003-1014-0 701-050	<i>Analogia Osłony drzwi folią</i> <i>Krotność = 1,00</i>  <b>Robocizna:</b> Robocizna <b>Materiały:</b> Materiały pomocnicze 3,00 % <b>Sprzęt:</b>  <b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b> <b>Koszty zakupu:</b> <b>Koszty pośrednie:</b> ----- <b>Razem:</b> <b>Zysk:</b> ----- <b>Razem:</b>	m2   r-g  PLN	   0,049	   1,00	          3,00 %		          6,60	
4	KNNR Wacetob 3 1014-020-050	<i>Mycie pozostałych typów drzwi po robotach malarskich</i> <i>Krotność = 1,00</i>  <b>Robocizna:</b> Robocizna <b>Materiały:</b> Sprzęt:  <b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b>	m2   r-g	   0,164	   1,00			          6,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							
5	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06,08,09) 2.Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku (kol.01-06,08,09) 3.Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06) 4.Malowanie zwykle dwukrotnie pędzlem (kol.01-06) 5.Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobiałkowanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packą i zagruntowanie mieszanką wapna i alunu (kol.07) Krotność = 1,00  <b>Robocizna:</b> Robotnik budowlany I <b>Materiały:</b> Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogaszone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % <b>Sprzęt:</b>	m2						
		<b>obmiar:</b>							
		<b>Koszty bezpośrednie:</b>							
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							
		<b>obmiar:</b>							
		<b>Koszty bezpośrednie:</b>							
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							
6	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) Krotność = 1,00  <b>Robocizna:</b> Malarz grupa II <b>Materiały:</b> Gips budowlany, szpachlowy Materiały pomocnicze 2,00 % <b>Sprzęt:</b>	m2						
		<b>obmiar:</b>							
		<b>Koszty bezpośrednie:</b>							
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							
		<b>obmiar:</b>							
		<b>Koszty bezpośrednie:</b>							
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	KNR 2-02U 1134-02-050	<p><i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)</i>  <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1134</i>            1. Oczyszczenie podłoża            2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką  <i>dołączona pozycja 4011-1204-02-050 (KNR 4-011)</i>  <i>Krotność = 1,00</i></p> <p><b>Robocizna:</b>            Robotnik budowlany I</p> <p><b>Materiały:</b>            Emulsja gruntująca CERESIT CT 17            Materiały pomocnicze 1,50 %</p> <p><b>Sprzęt:</b>            Wyciąg            Środek transportowy</p> <p><b>obmiar:</b>  <b>Koszty bezpośrednie:</b>  <b>Koszty zakupu:</b> %  <b>Koszty pośrednie:</b></p> <p>-----  <b>Razem:</b>  <b>Zysk:</b> %      -----  <b>Razem:</b></p>	m2							
			r-g	0,080	1,00					
			dm3	0,220	1,00					
			PLN			1,50 %				
			m-g	0,0002	1,00					
			m-g	0,0003	1,00					
								120,82		
8	KNR 4-01 1204-02-050	<p><i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>  <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1204</i>            1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)            2. Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08)  <i>Krotność = 1,00</i></p> <p><b>Robocizna:</b>            Malarz grupa II</p> <p><b>Materiały:</b>            Farba emulsyjna "Polinit"            Materiały pomocnicze 2,00 %</p> <p><b>Sprzęt:</b></p> <p><b>obmiar:</b>  <b>Koszty bezpośrednie:</b>  <b>Koszty zakupu:</b> %  <b>Koszty pośrednie:</b></p> <p>-----  <b>Razem:</b>  <b>Zysk:</b> %      -----  <b>Razem:</b></p>	m2							
			r-g	0,119	1,00					
			dm3	0,286	1,00					
			PLN			2,00 %				
								63,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	KNR 4-01 1204-01-050	<p><i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i>  <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1204</i>  1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)  2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08)  Krotność = 1,00</p> <p><b>Robocizna:</b>  Malarz grupa II  <b>Materiały:</b>  Farba emulsyjna "Polinit"  Materiały pomocnicze 2,00 %  <b>Sprzęt:</b></p> <p style="text-align: right;">obmiar:  <b>Koszty bezpośrednie:</b>  <b>Koszty zakupu:</b>  <b>Koszty pośrednie:</b>  -----  <b>Razem:</b>  <b>Zysk:</b>  -----  <b>Razem:</b></p>	m2						
			r-g	0,119	1,00				
			dm3 PLN	0,298	1,00	2,00 %			
								19,71	
10	KNR 4-01 1206-04-050	<p><i>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem</i>  <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1206</i>  1.Zeskrobanie luszczącej się farby  2.Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu  3.Reparacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową  4.Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką  5.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie  6.Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym  7.Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni  Krotność = 1,00</p> <p><b>Robocizna:</b>  Malarz grupa II  Robotnik budowlany I  <b>Materiały:</b>  Farba olejna do gruntowania og.stosowania  Farba olejna nawierzchniowa  Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)  Grunty pokostowe  Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych  Gips budowlany  Papier ścierny w arkuszach (NSHa)  Materiały pomocnicze 2,00 %  <b>Sprzęt:</b></p> <p style="text-align: right;">obmiar:  <b>Koszty bezpośrednie:</b>  <b>Koszty zakupu:</b>  <b>Koszty pośrednie:</b>  -----  <b>Razem:</b>  <b>Zysk:</b>  -----  <b>Razem:</b></p>	m2						
			r-g	0,329	1,00				
			r-g	0,199	1,00				
			dm3	0,099	1,00				
			dm3	0,085	1,00				
			dm3	0,261	1,00				
			dm3	0,180	1,00				
			dm3	0,043	1,00				
			kg	0,004	1,00				
			arkusz	0,133	1,00				
			PLN			2,00 %			
								38,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	KNR 4-01 1212-02-050	<p><i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>  <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1212</i>  1. <i>Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie luszczącej się farby</i>  2. <i>Zagruntowanie minią lub pokostem</i>  3. <i>Malowanie farbą olejną elementów metalowych</i>  <i>Krotność = 1,00</i></p> <p><b>Robocizna:</b>  Malarz grupa II  Robotnik budowlany I  <b>Materiały:</b>  Benzyna do lakierów  Farba olejna do gruntowania og.stosowania  Farba olejna nawierzchniowa  Kit szpachlowy olejno-żywiczny  Papier ścierny w arkuszach (NSHa)  <b>Sprzęt:</b></p>	m2						
		<p><b>obmiar:</b>  <b>Koszty bezpośrednie:</b>  <b>Koszty zakupu:</b>  <b>Koszty pośrednie:</b>  -----  <b>Razem:</b>  <b>Zysk:</b>  -----  <b>Razem:</b></p>	r-g r-g dm3 dm3 dm3 dm3 arkusz	0,460 0,130 0,036 0,083 0,081 0,083 0,560	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			0,57	
12	KNR 4-01 1212-28-040	<p><i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>  <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1212</i>  1. <i>Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie luszczącej się farby</i>  2. <i>Zagruntowanie minią lub pokostem</i>  3. <i>Malowanie farbą olejną elementów metalowych</i>  <i>Krotność = 1,00</i></p> <p><b>Robocizna:</b>  Malarz grupa II  Robotnik budowlany I  <b>Materiały:</b>  Benzyna do lakierów  Farba olejna do gruntowania og.stosowania  Farba olejna nawierzchniowa  Papier ścierny w arkuszach (NSHa)  <b>Sprzęt:</b></p>	m						
		<p><b>obmiar:</b>  <b>Koszty bezpośrednie:</b>  <b>Koszty zakupu:</b>  <b>Koszty pośrednie:</b>  -----  <b>Razem:</b>  <b>Zysk:</b>  -----  <b>Razem:</b></p>	r-g r-g dm3 dm3 dm3 arkusz	0,140 0,080 0,006 0,014 0,013 0,200	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			20,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	KNR 4-01 1209-10-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m<sup>2</sup>, uprzednio malowanej Charakterystyka Robót: Tablica: 1209 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkrobanie luszczącej się farby 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetrarciem papierem ściernym 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki Krotność = 1,00</i>	m <sup>2</sup>						
		<b>Robocizna:</b> Malarz grupa II Robotnik budowlany I	r-g r-g	0,300 0,320	1,00 1,00				
		<b>Materiały:</b> Benzyna do lakierów Farba olejna do gruntowania og. stosowania Farba olejna nawierzchniowa Szpachłówka celulozowa Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> arkusz	0,038 0,087 0,081 0,075 0,490	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				
		Materiały pomocnicze 2,00 % <b>Sprzęt:</b>	PLN			2,00 %			
		<b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b>						13,20	
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							
14	KNR 4-01 0322-02-020	<i>Obsadzenie krateg wentylacyjnych w ścianach z cegieł Charakterystyka Robót: Tablica: 0322 1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach 2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach Krotność = 1,00</i>	szt						
		<b>Robocizna:</b> Cieśla II Murarz II Robotnik budowlany I	r-g r-g r-g	0,170 0,470 0,040	1,00 1,00 1,00				
		<b>Materiały:</b> Kratki wentylacyjne 14x14 cm Piasek do zapraw Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatzków Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, Woda	szt m <sup>3</sup> kg szt m <sup>3</sup>	1,000 0,005 2,070 2,000 0,002	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				
		Materiały pomocnicze 1,50 % <b>Sprzęt:</b>	PLN			1,50 %			
		<b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b>						1,00	
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	KNR 4-01 0701-04-050	<p>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0701</p> <p>1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranic 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku</p> <p>Krotność = 1,00</p> <p><b>Robocizna:</b> Robotnik budowlany I</p> <p><b>Materiały:</b> <b>Sprzęt:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>obmiar:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Koszty bezpośrednie:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Koszty zakupu:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Koszty pośrednie:</b></p> <p style="text-align: right;">----- <b>Razem:</b></p> <p style="text-align: right;">----- <b>Zysk:</b></p> <p style="text-align: right;">----- <b>Razem:</b></p>	m2							
			r-g	0,230	1,00			13,78		
16	KNR 4-01 0709-0501-02 0	<p>Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem-wap. na wapnie suchogasz., na ścianach z cegły, pustaków cer., betonu, otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0709</p> <p>1. Odbicie odstających i spękanych tynków 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania, umocowanie otrzciniowania 3. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi</p> <p>Krotność = 1,00</p> <p><b>Robocizna:</b> Robotnik budowlany I Robotnik budowlany II Tynkarz III</p> <p><b>Materiały:</b> Piasek do zapraw Cement portlandzki "25" z dodatkami Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Woda</p> <p><b>Sprzęt:</b> Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Betoniarka wolnospadowa 150dm3</p> <p style="text-align: right;"><b>obmiar:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Koszty bezpośrednie:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Koszty zakupu:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Koszty pośrednie:</b></p> <p style="text-align: right;">----- <b>Razem:</b></p> <p style="text-align: right;">----- <b>Zysk:</b></p> <p style="text-align: right;">----- <b>Razem:</b></p>	szt							
			r-g	0,120	1,00					
			r-g	0,060	1,00					
			r-g	0,370	1,00					
			m3	0,0133	1,00					
			t	0,0026	1,00					
			t	0,0033	1,00					
			m3	0,0034	1,00					
			m-g	0,030	1,00					
			m-g	0,030	1,00					
								13,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	KNR 4-04 1101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wylądowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1. Ręczne załadunek i wylądowanie gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km Krotność = 1,00	m3						
		<b>Robocizna:</b> Robotnik budowlany I	r-g	1,320	0,96				
		<b>Materiały:</b> <b>Sprzęt:</b> Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,474	1,00			0,55	
		<b>obmiar:</b> <b>Koszty bezpośrednie:</b>							
		<b>Koszty zakupu:</b>	%						
		<b>Koszty pośrednie:</b>							
		<b>Razem:</b>							
		<b>Zysk:</b>	%						
		<b>Razem:</b>							
		<b>Razem element:</b>							